

Fahrbarer Absaugwagen für reine Luft im Arbeitsbereich

Beim Kleben und Vergießen entstehen oft gesundheitsschädliche Emissionen, nicht nur während des Auftrags sondern auch während der Trocknungsphase.

Der WellerFT Absaugwagen bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Produkte für die Dauer der Trocknung und Ausgasung aufzubewahren, ohne dabei die Mitarbeiter zu gefährden.

Durch die Kombination mit dem WellerFT Absauggerät WFE 2X werden die anfallenden Gase rückstandsfrei gefiltert. Die Absauganlage wird auf der Rückseite des Absaugwagens montiert, dies ermöglicht einen flexiblen Einsatz.



Fahrbarer Absaugwagen in ESD-gerechter Ausführung.



Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Gehäuse: | ESD-Polycarbonat |
| Aussenmasse (B x H x T): | 574 x 1.690 x 517 mm |
| Innenmasse (B x H x T): | 560 x 1.480 x 480 mm |
| Effektives Volumen: | 400 Liter |
| Gewicht: | 59 kg |
| Anzahl Fachböden: | 5 |



Der WFE 2X mit Breitbandgasfilter für Kleberdämpfe sorgt für reine Luft in Ihrem Arbeitsbereich.



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen (B x H x T): | 460 x 610 x 210 mm |
| Gewicht: | 15 kg |
| Spannung: | 100-240V, 60 Hz |
| Geräuschpegel in 1 m Abstand: | 54 dB (A) |
| Elektr. Leistung: | 175 VA |
| Max. Mengenleistung: | 100 m ³ /h |
| Max. Vakuum: | 2.300 Pa |
| Max. Fördermenge: | 100 m ³ /h |
| Feinstaubfilter: | F7 |
| Kompaktfilter: | Breitbandgasfilter 50% Aktivkohle, 50% Puratex |